

BOLETIM TÉCNICO

COMPLEMENTO IMOBILIÁRIO TEXTURA ACRÍLICA LISA, RISCADA OU RÚSTICA

Descrição:	Tinta acrílica à base de água, com consistência de massa, hidrorrepelente, de boa cobertura, fácil aplicação e secagem rápida.
Uso e Aplicações :	Seu uso é recomendado para quem busca criar em suas paredes um efeito decorativo sofisticado e moderno. Proporciona acabamentos com efeitos especiais ou desenhos em alto e baixo relevo. Pode ser usado em superfícies externas e internas de alvenaria, reboco e concreto. Pode ser aplicada também em madeiras e metais previamente preparados. Apresenta a vantagem de disfarçar as irregularidades e as imperfeições das superfícies em que é aplicada..
Código do Produto:	TX 46....
Tipo de Veículo:	Acrílicos
Cor:	Branca
Acabamento:	Fosco com desenhos, conforme o tipo da ferramenta de aplicação utilizada.
Teor de Sólidos:	Por Peso: 75 +/- 1%
Diluição:	Se necessária 5%
Diluyente:	Água
Método de Aplicação:	Desempenadeira dentada, rolo de espuma rígida, escova, espátula e outras ferramentas, de acordo com o tipo de desenho desejado.
Rendimento Teórico:	18 a 20 m ² / lata/ demão. O rendimento depende da superfície a ser aplicada, da rugosidade e porosidade da superfície e do método de aplicação.
Secagem:	Aplicar a 1º demão como fundo e a 2º como acabamento com relevo, com intervalo de secagem de 4 horas entre cada demão, e intervalo de secagem de 18 a 24 horas para aplicação do acabamento com Tinta Acrílica Brasileira.
Massa Específica:	1,75 +/- 0,030 g/Cm ³
Instruções Gerais	Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com Água , ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.
Preparação da Superfície:	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes , como, poeira, graxa, óleo, etc...
Estocagem:	A temperatura ambiente, 24 Meses.
Observações:	O Rendimento varia conforme a camada aplicada , não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação. Para garantir maior durabilidade, aguardar 2 semanas para limpeza da superfície pintada. Podem ocorrer manchas após as primeiras chuvas , mas estas desaparecem quando a superfície for lavada sem comprometerem as propriedades finais produto. Aguardar no mínimo 28 dias antes de aplicar tintas e produtos auxiliares sobre reboco e concreto novo.