

BOLETIM TÉCNICO
ECOLUX - EPOXI BASE AGUA (ZERO V.O.C.)
Tinta Hospitalar semi brilho – SB 89.. (conforme cor)

Descrição:	Tinta Epóxi monocomponente a base de água com baixo odor, alta resistência a abrasão, de fácil limpeza. Indicado para pintura em paredes e tetos de áreas sujeitas a respingos de desinfetantes hospitalares, consultórios médicos e odontológicos tais como áreas pediátricas, áreas de circulação, enfermarias, salas de espera, laboratórios, farmácias, e quando se deseja proteção higiênica com praticidade na aplicação e economia.
Diluição:	Com água limpa, até 30%, dependendo do tipo de ferramenta utilizada e da condição da superfície, homogeneizando perfeitamente.
Teor de sólido da mistura:	Por Peso: 60% +/- 1
Tipo de Veículo:	Epóxi Base de água monocomponente.
Método de Aplicação:	Rolo/Pincel/Revolver / Airless
Rendimento Teórico:	10 m ² /l/demão, dependendo da porosidade do substrato.
Secagem:	Ao Toque: 01 hora Cura Total: 01 dia
Entre demãos:	03 a 4 horas
Peso Específico:	1,190 +/- 0,020 g/cm ³
Preparação da Superfície:	A superfície a ser pintada deverá estar isenta de contaminantes como poeira, graxa, óleo, resíduos orgânicos ou químicos, etc.; e ser lavada com água sanitária diluída 1/1 com água. Quando aplicado sobre azulejo, deve-se efetuar ataque químico com ácido para promover porosidade, neutralizando em seguida com água sanitária.
Estocagem:	A temperatura ambiente, 12 Meses.
Observações:	O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes por imperfeições da superfície e do sistema de aplicação.
Normas de Segurança:	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação usar óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água e sabão. Em caso acidental de ingestão ou persistência da irritação, procure auxílio médico. Produto sem cheiro e zero VOC.