



BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA

Rua Bambozzi nº 10 – Nova Matão – Matão(SP) – CEP: 15.990-668

Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002

BOLETIM TÉCNICO AGENTE DESOXIDANTE

Descrição:	Produto formulado a base de Ácido Fosfórico, solventes e água.
Uso e Aplicações:	Produto indicado para remoção de partes oxidadas contidas em qualquer tipo de superfície metálica reagindo com a oxidação neutralizando-a.
Código do Produto:	TD 06.00.100
Densidade:	20/4º 0,675 – 0,735
Ponto de Ebulição:	Inicial: 60°C Final: 108°C
Fulgor:	7°C
Cor:	incolor
Método de Aplicação:	Aplicar o produto com pincel, deixar agir por 10 a 15 minutos e lixar a superfície após reação do produto na chapa removendo as impurezas com um pano seco e limpo. É importante que a superfície a ser pintada esteja isenta de impureza.
Estocagem:	A temperatura ambiente, 24 Meses.
Secagem:	5 a 10 minutos
Normas de Segurança:	Produto Inflamável Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.