

BOLETIM TÉCNICO

BRASJET - SPRAY ALTA TEMPERATURA

Uso e Aplicações:	Tinta especialmente desenvolvida para pinturas externas em superfícies metálicas expostas a altas temperaturas como escapamentos, chaminés, lareiras, churrasqueiras e fogões proporcionando uma resistência em temperaturas de até 600°C. E tudo isso de maneira simples, rápida e de fácil aplicação devido a sua embalagem spray. *Venda proibida para menores de 18 anos. Observe a lei local.
Código do Produto:	ST 55... (conforme cores)
Dicas para aproveitamento:	Mexer bem a embalagem antes e durante o uso; Aplicar o produto a uma distância de até 30 cm da superfície; Faça a aplicação com movimentos uniformes evitando imperfeições; Aplicar 2 demãos com intervalo entre demãos de até 3 minutos; Ao término do uso vire o tubo de ponta cabeça e aperte o bico até que saia apenas gás evitando o entupimento, se o bico entupir retire-o e coloque em um recipiente com thinner, se precisar utilize uma agulha fina; Produto não indicado para aplicações com umidade elevada ou temperaturas abaixo dos 15°C; Mantenha o produto em local coberto, seco e arejado longe do calor.
Rendimento:	de 1,0m ² a 1,2 m ² por embalagem.
Secagem:	Intervalo demãos de 5 a 10 minutos; Ao toque 30 minutos; Manuseio 3 horas; Total 72 horas.
Importante:	Para uso em altas temperaturas o produto deve ser curado a 200°C por 60 minutos.
Preparo da superfície:	Lixar a superfície, remover toda a tinta velha como também as impurezas (poeira, gordura) com água e sabão neutro, se necessário.
Aplicação:	aplicar de 3 demãos finas do produto, em movimentos constantes e uniformes. Evite escorrimientos aplicando a 1ª demão bem pulverizada, apenas “sujando” a superfície para que essa demão sirva de ancora para as demais.
Observações:	Este produto não deve ser aplicado em locais que terão contato com alimentos, como parte interna de fogões e microondas. Não aplicar sobre isopor, superfícies de plástico ou acrílico. Não aplicar em temperaturas abaixo de 15°C ou com elevada umidade. Agite a lata entre as demãos. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em thinner, se necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.
Normas de Seguranças:	Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.