

BOLETIM TÉCNICO BRASJET - SPRAY METÁLICO

- Uso e Aplicações:** Produto a base de resina acrílica com pigmentos metálicos de alta qualidade de excelente rendimento, secagem rápida e alta resistência com a praticidade da embalagem spray especialmente desenvolvida para valorizar peças ornamentais, decorações, ferro, gesso, madeira, cerâmica, papel e metal
*Venda proibida para menores de 18 anos. Observe a lei local.
- Código do Produto:** ST 55... (conforme cores)
- Dicas para aproveitamento:** Mexer bem a embalagem antes e durante o uso;
Aplicar o produto a uma distância de até 30 cm da superfície;
Faça a aplicação com movimentos uniformes evitando imperfeições;
Aplicar 2 demãos com intervalo entre demãos de até 3 minutos;
Ao término do uso vire o tubo de ponta cabeça e aperte o bico até que saia apenas gás evitando o entupimento, se o bico entupir retire-o e coloque em um recipiente com thinner, se precisar utilize uma agulha fina;
Produto não indicado para aplicações com umidade elevada ou temperaturas abaixo dos 15°C;
Mantenha o produto em local coberto, seco e arejado longe do calor.
- Rendimento:** De 1,2m² a 1,5m² por embalagem.
- Secagem:** Intervalo demãos de 5 a 10 minutos;
Ao toque 30 minutos;
Final: 24 horas
- Preparo da superfície:** Lixar a superfície, remover toda a tinta velha como também as impurezas (poeira, gordura) com água e sabão neutro, se necessário.
Para metal, aplique BRASILUX FUNDO CINZA aguarde a secagem e lixe com lixa 400 em água, até que a superfície fique lisa e nivelada.
Em metais oxidados, remova toda a oxidação, aplique BRASILUX FUNDO CINZA aguarde a secagem e lixe com lixa 400 em água, até que a superfície fique lisa e nivelada.
- Aplicação:** aplicar 3 demãos finas do produto, em movimentos constantes e uniformes. Evite escorrimientos aplicando a 1ª demão bem pulverizada, apenas “sujando” a superfície para que essa demão sirva de ancora para as demais.
- Observações:** É recomendada aplicação de BRASILUX VERNIZ em 2 demãos sobre cores metálicas com exceção para o BRASILUX METÁLICO CROMADO. Este produto não deve ser aplicado em locais que terão contato com alimentos, como parte interna de fogões e microondas. Produto não indicado para pinturas automotivas. A cor CROMADO não pode ser aplicada em objetos que serão manuseados por sofrerem ação das intempéries.
Não aplicar em temperaturas abaixo de 15°C ou com elevada umidade.
Agite a lata entre as demãos.
Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em thinner, se necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.
- Normas de Seguranças:** Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.