

## BOLETIM TÉCNICO VERNIZ ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Descrição:                | Produto formulado a base de resina acrílica elastomérica e solventes, proporcionando acabamento brilhante de alta resistência a intempéries, ótima dureza, flexibilidade, com grande poder de penetração, excelente rendimento e fácil aplicação.  |
| Uso e Aplicações:         | Recomendado para aplicação em superfícies internas e externas como acabamento de fachadas em tijolos aparentes, telhas romanas, telhas cerâmicas, telhas de fibrocimento – amianto, pedras naturais e concretos.   |
| Código do Produto:        | VN 09.00.036   |
| Tipo de Veículo:          | Resina Acrílica  |
| Diluyente:                | RD 7100628   |
| Método de Aplicação:      | Pincel, trincha, rolo de lã ou espuma e pistola convencional   |
| Rendimento Teórico:       | 10m <sup>2</sup> /litro/demão sendo que o rendimento depende da superfície a ser aplicada, da rugosidade e porosidade da superfície e seu método de aplicação.   |
| Secagem:                  | Aplicar 1ª demão como fundo diluída com 20% de diluyente para sintético, e a 2ª demão com diluição de 10%, com intervalo de secagem de no mínimo 3 à 4 horas. Para obter melhor impermeabilização e maior brilho, recomenda-se uma 3ª demão diluída em 10% com intervalo de 4 horas da 2ª demão.   |
| Preparação da Superfície: | A superfície a ser pintada deverá estar isenta de contaminantes: poeira, graxa, óleo etc... Usar apenas sabão neutro ou detergente doméstico para limpeza.   |
| Observações:              | Não é recomendado a utilização dos produto com temperatura abaixo de 15°C, umidade do ar alta, dias chuvosos ou nublados, em superfícies muito quentes, com produtos siliconados ou sobre pedra polida ou cimento queimado.<br>Em pedras pré-assentadas ou cimentados, aplicar o produto após 60 dias.<br>Em superfícies porosas (Telhas brancas, cimentados e amianto) aplicar de três a quatro demãos, observando o intervalo de secagem de no mínimo 3 à 4 horas. |
| Normas de Segurança:      | Produto Inflamável, manter a embalagem fechada fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.                   |