

## BOLETIM TÉCNICO

### FUNDO BRANCO NIVELADOR

Descrição:	Produto formulado a base de resinas alquídicas especiais em combinação com pigmentos e cargas de alta qualidade, produto de fácil aplicação, proporcionando ótimo nivelamento, cobertura e rendimento, ótima aderência às superfícies, ótimo brilho, ótima flexibilidade e resistências às intempéries	
Uso e Aplicações:	Indicado para aplicações de fins anti-corrosivo em superfícies ferrosas e madeira.	
Código do Produto:	PR 39.....	
Tipo de Veículo:	Resina Alquídica Modificada	
Teor de Sólidos:	Por Peso: 53 + / - 2 %	
Diluyente:	20 a 30% com aguarrás ou querosene	
Método de Aplicação:	Revolver / trincha/Pincel / Rolo	
N.º Demãos Recomendadas:	01 à 02 Demão	
Rendimento Teórico:	30 a 35 m <sup>2</sup> / Galão / Demão	
Secagem:	Ao Toque:	03 Horas
	Ao Manuseio:	10 a 12 Horas
	Completa:	72 Horas
Intervalos entre Demão:	Mínimo: 24 horas	Máximo: 72 horas
Instruções Gerais	Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com aguarrás AG 10.00.100 ou querosene, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.	
Preparação da Superfície:	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.	
Estocagem:	A temperatura ambiente, 24 Meses.	
Observações:	O Rendimento é teórico para uma espessura de 30 micrômetros, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação.	
Normas de Segurança:	Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.	