

## BOLETIM TÉCNICO

### DITO&FEITO TINTA ACRÍLICA ECONOMICA

<b>Descrição:</b>	Produto de alto desempenho, desenvolvido seguindo tendências mundiais de produtos baixos VOC, ecologicamente correto, e não exala odor três horas após a aplicação. Apresentando um ótimo nivelamento e ótimo rendimento, baixa incidência de respingos, excelente cobertura úmida e excelente cobertura seca, secagem rápida, fácil aplicação, possui característica antimofa. Sua fórmula exclusiva confere à tinta um fino acabamento sedoso, onde o efeito estético proporciona um toque leve e suave às paredes.
<b>Uso e Aplicações:</b>	Indicado para superfícies internas de alvenaria, reboco, concreto e também em madeira, metais e gesso, desde que previamente preparados. Para melhor desempenho nos interiores, recomendamos corrigir as imperfeições com Massas PVA (somente interior) ou Massa Acrílica. Quando aplicado sobre superfícies perfeitamente aparelhadas e cuidadosamente emaciadas e niveladas, fornece um acabamento de incomparável efeito decorativo.
<b>Código do Produto:</b>	FO 91.... (fosco)
<b>Tipo de Veículo:</b>	Copolímeros Acrílicos.
<b>Cor:</b>	Conforme Catalogo de Cores (tons pasteis).
<b>Diluição:</b>	Pronto para uso. Caso necessário diluir, usar 5% de água potável.
<b>Método de Aplicação:</b>	Trincha / Pincel /Airless / Pistola Convencional / Rolos de Lã, Microfibras ou Veludo.
<b>N.º Demão Recomendadas:</b>	Uma demão Cruzada
<b>Rendimento Teórico:</b>	Até 12 m <sup>2</sup> / Litro / Demão (Única Demão Cruzada). Variável de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato e preparação da superfície.
<b>Massa Específica:</b>	1,540 + / - 0,030 g/Cm <sup>3</sup>
<b>Instruções Gerais:</b>	Produto pronto para uso. Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, caso necessário diluir o produto, usando no máximo 5 - 10% com água potável, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. Aplicar apenas uma demão cruzada, tomando o cuidado de não dar muitas passadas com o rolo seco de tinta, devendo deixa-lo sempre úmido com o produto. A demão cruzada é necessária para não deixar nenhuma falha que possa comprometer sua performance. Usar rolos de pelos mais baixos e até mesmo pelos médios, Não utilizar rolos de lã sintética e pelos longos que podem comprometer a performance do produto e seu rendimento. Recomendamos rolos de microfibra, para uma ótima aplicação.
<b>Preparação da Superfície:</b>	A superfície a ser pintada deverá estar sempre seca isenta de contaminantes como, poeira, graxa, óleo, etc. Não deve apresentar partes soltas ou mal aderidas. (NBR 13245/92). Superfícies com brilho devem ser lixadas antes e limpas para remover a poeira.
<b>Estocagem:</b>	A temperatura ambiente, 24 Meses.
<b>Embalagens Disponíveis:</b>	¼ (900 ml), galão (3,6 litros) e lata (18 litros).
<b>Observações:</b>	O Rendimento é teórico. Sendo que rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície a ser aplicada, da rugosidade e porosidade da superfície, do método de aplicação e do tipo de material a ser aplicada, além dos conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.
<b>Atende a Normas:</b>	<b>ABNT NBR 15.079/2004 e ABNT NBR 11.702/1992 – TIPO 4.2.5.</b>