











**ESMALTE ALQUIDICO ACRILADO
BT/SB/AC/SF/FO 05...(conforme cores)**

	Descrição:	Formulado a base de resinas alquídicas acriladas especiais em combinação com pigmentos de alta qualidade, proporcionando uma ótima aderência às superfícies, ótimo brilho, fácil aplicação, rápida secagem, ótima flexibilidade.
	Uso e Aplicações:	Recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, sobre superfícies de madeiras e metais ferrosos, em manutenções industriais, implementos agrícolas e rodoviários, fabricas de carrocerias, estruturas metálicas, maquina e equipamentos em geral.
	Diluyente/Catálise:	Diluído de 10 a 20% com o TD 06.00.527
	Viscosidade à 25°C CF4:	80 a 120seg.
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 46-58 +/- 2 % Por volume: 38-44 +/- 2%
	Formas de Aplicação:	Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) /Airless.
	Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 10 a 15 minutos entre passadas.
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 20 a 30 minutos Ao Manuseio: 03 a 06 horas Final: 72 horas
	Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros.
	Rendimento teórico:	39 a 46 m ² /galão/demão
	Densidade:	0,980 a 1,100 +/- 0,020 g/cm ³
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq .