










**MASSA RÁPIDA**  
**MS 04...(conforme cores)**

	Descrição:	Formulada a base de resinas nitrocelulose combinadas com resinas especiais, plastificantes, pigmentos e cargas especiais selecionadas. Possibilita excelente aderência da pintura, boa cobertura, enchimento, lixabilidade, resistências às intempéries e rápida secagem.
	Uso e Aplicações:	Seu uso é indicado para correções de pequenas imperfeições, em oficinas de pintura e repintura automotiva.
	Diluinte/Catálise:	Produto pronto para uso, não necessita de diluição ou outro tipo de aditivção.
	Formas de Aplicação:	Espátula de silicone ou similar
	Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 02 a 04 demãos com intervalo de 10 a 15 minutos entre aplicações.
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 10 a 20 minutos Lixamento: 01 a 02 horas Repintura: 03 horas Final: 24 horas
	Instruções Gerais:	O rendimento e secagem do produto variam conforme a espessura aplicada como também a rugosidade da superfície e do método de aplicação.
	Densidade:	1,350 + / - 0,020 g/cm <sup>3</sup>
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a> .