

BRASCOAT POLIESTER

BA 35...(conforme descrição abaixo)


Descrição:


Formula a base de resina poliéster modificada, para ser utilizada em combinação com bases poliéster liso, metálico ou perolizado, obtendo alta qualidade e desempenho.


Uso e Aplicações:


BA 35.00.050: recomendado para base poliéster BRASILUX, BRASIMIX Poliester. Adicionar até 10% do volume da tinta para aumentar viscosidade de acordo com necessidade do cliente.

BA 35.00.192: recomendado para uso em bases poliésteres em geral, de acordo com a contabilidade entre produtos, sua adição é de até 10% do volume da tinta. A compatibilização precisa ser atestada antes do uso final.

BA 35.00.300: recomendado para base poliéster PREMIUM exclusivamente de acordo com a fórmula apresentada no BRASIMIX POLIESTER PREMIUM.


Diluyente/Catálise:

Produto pronto para uso.


Viscosidade a 25°C CF4:

30 segundos


Instruções Gerais:

Misturar o produto conforme recomendação acima, de acordo com o tipo de tinta. A Brasilux Tintas Técnicas não se responsabiliza pelo mal uso e ou manuseio do produto.


Rendimento teórico:

19 a 23 m²/galão/demão – podendo variar de acordo com a necessidade de aplicação


Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.