












## SELADOR PARA PLÁSTICO

SL 34.05.001: Incolor – SL 34.06.001: Cinza

	Descrição:	Produto formulado a base de resinas acrílicas, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos proporcionando excelente aderência às superfícies, fácil aplicação e rápida secagem.
	Uso e Aplicações:	Recomendado para promover a aderência de primers e tintas em peças plásticas de todo tipo de veículo
	Diluyente/Catálise:	Produto pronto para uso.
	Viscosidade a 25°C CF4:	10 a 12 segundos
	Formas de Aplicação:	Revolver convencional (bico 1.4): Pressão de 40 a 50 libras / Revolver HVLP: 2 bar/Airless
	Demão(s) recomendada(s):	1ª demão (pulverizada), 2ª demão para ajuste, se necessário, com intervalo entre passadas de 05 a 10 minutos a 25°C. Camada aplicada de 5 a 7 microns.
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 05 minutos Repintura: 10 a 15 minutos (aplicar o acabamento logo após esse tempo)
	Instruções Gerais:	Limpar a superfície com solução desengraxante, eliminando pontos de gordura resultantes de silicones aplicados na peça e ou outras contaminações. Lavar com água e sabão antes da aplicação do produto. Não recomendado lixamento, que pode prejudicar aderência do acabamento.
	Rendimento teórico:	6,5m <sup>2</sup> /litro/demão
	Densidade:	1,000 a 1,400 +/- 0,020 g/cm <sup>3</sup>
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a> .