

ADITIVOS ANTI CRATERAS**ADITIVO ANTI CRATERA 100 - TD 06.00.247
ANTI CRATERA AUTOMOTIVO – TD 06.00.582**

Descrição: Formulados com solventes aromáticos e aditivos.



Uso e Aplicações: Indicado para evitar crateras em produtos a base de solvente.
Não pode ser utilizado em produtos transparentes por causar turbidez.



Instruções Gerais: Utilizar em até 1% do produto para tintas a base de solvente.
O excesso do uso pode causar problemas durante e após aplicação
ANTI CRATERA AUTOMOTIVO é exclusivo para uso em tintas PU e POLIESTER.



Densidade: 0,875 +/- 0,020 g/cm³



Normas de Segurança: Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.