











## ZARCAO LARANJA BRASILAR

### ZC 40.26.001

	<b>Descrição:</b>	Produto formulado a base de resinas alquídicas, cargas e pigmentos especiais. De fácil aplicação, proporciona ótima cobertura, aderência e rendimento com um resultado brilhante e resistente as intempéries
	<b>Uso e Aplicações:</b>	Recomendado como fundo anticorrosivo para superfícies metálicas. De conformidade com a norma NBR 11702/92
	<b>Diluyente/Catálise:</b>	TD 71.00.527 ou Aguarrás AG 10.00.100, na proporção de 10 a 15%
	<b>Teor de Sólidos:</b>	Por Peso: 45 +/- 2%
	<b>Formas de Aplicação:</b>	Revolver (Pressão de 40 a 50 libras), trincha, pincel ou rolo
	<b>Demão(s) recomendada(s):</b>	Aplicar 01 a 02 demãos Espessura seca por demão de 20 a 25 microns
	<b>Secagem (25°C)</b>	Ao Toque: 01 hora Ao Manuseio: 04 a 06 horas Final: 72 horas
	<b>Instruções Gerais:</b>	Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.
	<b>Rendimento teórico:</b>	30 a 40 m <sup>2</sup> /galão/demão
	<b>Normas de Segurança:</b>	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a> .