










## VERNIZ PROTETIVO VN 09....(conforme cores)

	Descrição:	Formulado a base de resinas especiais combinadas com solventes aromáticos, álcool etílico, corante e aditivos, proporcionando excelente aderência as superfícies metálicas com secagem rápida.
	Uso e Aplicações:	Recomendado como revestimento protetivo temporário para superfícies metálicas e peças usinadas.
	Diluyente/Catálise:	Produto pronto para uso.
	Formas de Aplicação:	Revolver (Pressão de 40 libras), Pincel ou Imersão
	Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 01 a 03 demãos de acordo com o tempo que a peça ficará sem tratamento.
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 20 a 30 min Ao Manuseio: 01 a 02 horas Final: 24 horas
	Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Fazer a Remoção do Verniz Protetivo com Thinner. Esperar a secagem final para aplicar demãos subsequentes.
	Rendimento teórico:	20 a 25 m <sup>2</sup> /litro/demão
	Densidade:	0,894 +/- 0,020 g/cm <sup>3</sup>
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a> .