

## BOLETIM TÉCNICO

### IMPERMEABILIZANTE PARA TELHAS (BRASITELHA)

Descrição:	Produto formulado a base de Resina Acrílica Elastômerica solúvel em água, combinada a pigmentos orgânicos e inorgânicos especiais de alta qualidade, proporcionando a superfície um acabamento de aspecto brilhante de alta resistência a intempéries. Ótima dureza, flexibilidade com grande poder de penetração. Possui ótimo rendimento e fácil aplicação. Pode ser aplicado em superfícies externas e internas, podendo ser usado como acabamento em fachadas de tijolos aparentes “tijolinho à vista”, telhas romanas, telhas cerâmicas, telhas de fibrocimento – amianto, pedras naturais e concreto aparente.
Preparação da Superfície:	A superfície a ser pintada deverá estar limpa, seca, isenta de umidade e contaminantes como poeira, graxa, óleo, mofo etc... Para telhas novas, deve-se eliminar a presença de pó, recomenda-se lavar com água potável, e esperar até total secagem. Telhas envelhecidas, lavar criteriosamente para que fique livre de qualquer sujeira impregnada e aguarda secagem.
Código do Produto:	54
Cor:	Incolor ou conforme catálogo de cores.
Acabamento:	Brilhante
Método de Aplicação:	Pincel, trincha, rolo de lã ou espuma e pistola convencional.
Rendimento Teórico :	05 à 10m <sup>2</sup> /litro/ demão sendo que o rendimento depende da superfície a ser aplicada, da rugosidade e porosidade da superfície, do método de aplicação e do tipo de material e ser aplicado
Secagem/ nº de demãos:	Aplicar 1ª demão como fundo diluída com 20% de água potável, e a 2ª demão com diluição de 10% de água potável, com intervalo de secagem de no mínimo 3 à 4 horas. Para obter melhor impermeabilização e maior brilho, recomenda-se uma 3ª demão diluída em 10% de água potável com intervalo de 4 horas da 2ª demão.
Instruções Gerais	Caso haja necessidade de diluição em função do equipamento de aplicação, misturar com agitação constante até perfeita homogeneização.
Preparação da Superfície:	A superfície a ser aplicada deverá estar seca (paredes novas e correção com reboco aguardar no mínimo 28 dias), sendo que a superfície devesse estar isenta de poeira, graxa, óleo, mofo etc...
Estocagem:	24 meses em local sem umidade e fora da luz solar.
Embalagens disponíveis:	¼ ( 900 ml), galão ( 3,6 litros) e Lata (18 litros).