

## BOLETIM TÉCNICO ESMALTE DECORATIVO LUMINOSO

Descrição:	Esmalte formulado com resina acrílica e pigmentos fluorescentes de alta qualidade, fabricado em diversas tonalidades, proporcionando um acabamento fosco de efeito luminoso com realce sob incidência da luz negra.	
Uso e Aplicações:	Indicado somente para uso interno, em alvenaria em geral, em decoração de vitrines, uso escolar, artesanato, papel, em superfícies de madeira, metais ferrosos em geral, etc.	
Código do Produto:	BT 40	
Diluyente:	Aguarrás AG 10.00.100 de 25 a 30% para aplicação a revolver Aguarrás AG 10.00.100 de 05 a 10% para aplicação a pincel	
Método de Aplicação:	Revolver ou Pincel	
Rendimento Teórico:	1,3 a 1,5 m <sup>2</sup> /112,5ml de tinta/demão	
Secagem:	Ao Toque:	10 a 20 minutos
	Ao Manuseio:	03 a 04 horas
	Final:	24 horas
Instruções Gerais	Antes de aplicar o Esmalte Luminoso é necessária aplicação de 1 a 2 demãos de Primer Rápido Branco PR 04.05.007, aguardar sua secagem e fazer lixamento com lixa 400 para então finalizar com a aplicação do esmalte luminoso aplicando de 2 a 3 demãos cruzadas com intervalo entre demãos de 10 minutos.	
Preparação da Superfície:	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, tinta velha, etc.	
Estocagem:	A temperatura ambiente, 36 Meses.	
Normas de Segurança:	Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.	