

BOLETIM TÉCNICO SOLUÇÃO DESENGRAXANTE

Descrição:	Produto formulado a base de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos e naftênicos.
Uso e Aplicações:	Produto indicado para remoção de resíduos de gordura, graxas ou outras impurezas que possam prejudicar a perfeita aderência (Fundos, Primers, Massa) ou acabamento final da pintura.
Código do Produto:	TD 06.00.197
Tipo de Veículo:	Hidrocarbonetos
Densidade:	20/4° 0,675 – 0,735
Ponto de Ebulição:	Inicial: 60°C Final: 108°C
Fulgor:	7°C
Cor:	incolor
Método de Aplicação:	Umedecer um pano e aplicar por movimentos lineares e circulares. Em seguida passar um pano seco e limpo. Este procedimento é recomendado após a remoção de pinturas antigas e todos e quaisquer lixamento, assim como, qualquer tipo de manuseio da superfície.
Estocagem:	A temperatura ambiente, 24 Meses.
Observações:	Nunca tente cortar a embalagem ou reutiliza-la para outras finalidades evitando a inflamabilidade do produto decorrente de faíscas do atrito com a embalagem.
Normas de Segurança:	Produto Inflamável Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.