

BOLETIM TÉCNICO TINGIDORES PARA MADEIRA

- Descrição:** Corantes orgânicos especiais combinados com solventes aromático, glicóis e acetatos.
- Uso e Aplicações:** Desenvolvidos especialmente para dar tonalidades especiais para a madeira ou MDF. Aplicar o produto diretamente na madeira ou misturado com Verniz Sintético ou Poliuretano base solvente da Brasilux em pequenas quantidades uma vez que excessos pode alterar a camada aplicada. O poder de tingimento do produto é alto, portanto recomenda-se realizar teste de cor para obter o resultado esperado. Quantidade excessiva da mistura pode alterar significativamente a cor do tingimento que também pode sofrer variações de acordo com o tipo da madeira.
- Código do produto:** TG 45..... (conforme cores)
- Estocagem :** A temperatura ambiente, 12 meses.
- Instruções Gerais:** Agitar bem o produto antes de usar, para ter perfeita homogeneização. Produto pronto para uso. O produto não pode ser acondicionado em embalagens metálicas.
- Normas de Segurança:** Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.