

## BASE FOSQUEANTE PARA BRASIMIX UNIVERSAL BM 00.00.159




**Descrição:** Resina, cargas minerais, solventes e aditivos.

Recomendado exclusivamente para fosqueamento de tintas do tipo esmalte sintético e laca nitrocelulose, formuladas no BRASIMIX AUTOMOTIVO UNIVERSAL, conforme tabela de proporção de uso abaixo:



**Uso e Aplicações:**

	Quantidade de Verniz Base a ser retirado da fórmula	
	Esmalte Sintético	Laca Nitrocelulose
Fosco	40%	20%
Acetinado	30%	10%
Semi Fosco	20%	3%
Semi Brilho	10%	1%
Percentual do Verniz Base retirado = Valor a ser adicionado de Fosqueante		



**Instruções Gerais:**

Recomendamos manter a embalagem em sua tampa original, evitando formação de pontos solidificados devido a característica química do produto.  
O uso de coador é recomendado para evitar que pontos sedimentados contaminem a tinta.  
Em caso de uso de tampa dosadora, manter o bico limpo, evitando contaminações.



**Observações:**

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto.



**Normas de Segurança:**

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.  
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.  
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.