

## BASE FOSQUEANTE PARA BRASIMIX UNIVERSAL BM 00.00.162




Descrição: Resina, cargas minerais, solventes e aditivos.

Recomendado exclusivamente para fosqueamento de tintas do tipo Poliuretano FLEET 3x1, Poliuretano HS 2x1 e Poliuretano para Madeira formuladas no BRASIMIX AUTOMOTIVO UNIVERSAL, conforme tabela de proporção de uso abaixo:



Uso e Aplicações:

Quantidade de Verniz Base a ser retirado da fórmula	
Fosco	80%
Acetinado	70%
Semi Fosco	60%
Semi Brilho	50%
Percentual do Verniz Base retirado = Valor a ser adicionado de Fosqueante	




Instruções Gerais:

Recomendamos manter a embalagem em sua tampa original, evitando formação de pontos solidificados devido a característica química do produto.  
O uso de coador é recomendado para evitar que pontos sedimentados contaminem a tinta.  
Em caso de uso de tampa dosadora, manter o bico limpo, evitando contaminações.



Observações:

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto.



Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.  
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.  
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.