

VERNIZES SINTÉTICOS

VN 09



Descrição:

Formulado a base de resinas especiais combinadas com solventes aromáticos e aditivos, proporcionando excelente aderência as superfícies de madeira.


Uso e Aplicações:

Recomendados como Verniz acabamento brilhante, para uso interno e externo, realçando os veios da madeira com ótima flexibilidade e excelente brilho.


Indicado para forros, artesanato de madeira, móveis interiores.


Diluyente/Catálise:

Diluir com Aguarrás de 10 - 20% para aplicação à pistola
Trincha e Rolo: Diluir com Aguarrás de 5 - 10%


Formas de Aplicação:

Trinchas e pincéis de cerdas macias, rolo e pistola


Demão(s) recomendada(s):

Aplicar 03 demãos com intervalo de 08 horas entre passadas.


Secagem (25°C)

Ao Toque: 04 horas
Ao Manuseio: 12 horas
Final: 24 horas


Instruções Gerais:

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo entre outros.


Rendimento teórico:

70 a 90 m²/galão/demão


Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.