

FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000 www.brasilux.com.br

VERNIZ PU ACRÍLICO ALIFÁTICO VN 15.00.231 – Brilhante FO 15.00.231 - Fosco



Descrição:


Formulado a base de resina acrílica, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos combinados com pré polímeros de diisociantatos alifáticos, fornecido em 02 (dois) componentes. Apresenta boa solidez a luz e ao intemperismo natural.



Uso e Aplicações:

Recomendado para aplicações interiores e exteriores em pisos de alvenaria, concreto e madeira, superfícies metálicas ferrosas ,pvc ,sendo aplicado como fundo e acabamento

deixando o substrato aparente natural e impermeabilizado



Diluente/Catálise:


Catalisado na proporção de 3x1 com o CT 29.50.028 Utilizar TN 06.00.107 na proporção de 10 a 15%

Viscosidade à 25°C CF4:

80 a 100 seg.

Teor de Sólidos:

Por Peso: 52 +/- 2 %



Rolo de epóxi, Trincha, Pistola convencional e Airless



Demão(s)

recomendada(s):

2 demãos, desconsiderando imperfeições do substrato.



Secagem (25°C)

Ao Toque: 60 min Ao Manuseio: 03 a 06 Horas

Final: 07 dias



Instruções Gerais:

Adicionar o componente "B" CT 29.50.028 sobre o componente "A" na relação de mistura em volume (3x1), em constante agitação. Após catalisar aguardar 10 minutos para eliminar

o ar. Ajustar viscosidade com TN 06.00.107 para aplicação.

Não preparar quantidades superiores as necessárias para 03 horas de trabalho.

Armazenamento de até 24 meses.



Densidade:

 $1,000 + - 0,020 \text{ g/cm}^3$



Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.