

## TEXTURA ACRÍLICA DESIGN

### TX 46...(conforme cores)


**Descrição:**


Revestimento acrílico à base de água, com consistência de massa áspera, hidrorrepelente, de boa cobertura, fácil aplicação e secagem rápida. Apresenta a vantagem de disfarçar as irregularidades e as imperfeições das superfícies em que é aplicada. Proporciona acabamentos com efeitos especiais ou desenhos em alto e baixo relevo.


**Uso e Aplicações:**

Fosco com desenhos, conforme o tipo da ferramenta de aplicação utilizada.  
**Indicação:** Seu uso é recomendado para quem busca criar em suas paredes um efeito decorativo sofisticado e moderno com acabamento mais rugoso. Proporciona acabamentos com efeitos especiais ou desenhos em alto e baixo relevo. Pode ser usado em superfícies externas e internas de alvenaria, reboco e concreto. Pode ser aplicada também em madeiras e metais previamente preparados.


**Formas de Aplicação:**

Desempenadeira, rolo de espuma rígida, rolo tipo carimbo, cabelo de anjo, escovas, espátula e outras ferramentas, de acordo com o tipo de desenho desejado. Produto pronto para uso. Utilizar desempenadeira apropriada, rolo de espuma rígida, rolo cabelo de anjo, escova, espátula e outras ferramentas, de acordo com o tipo de desenho desejado. Aplicar direto como acabamento, aguardando o intervalo de secagem de 18 a 24 horas para aplicação do acabamento com Tintas Acrílicas Brasilux.


**Demão(s) recomendada(s):**

Aplicar de 1 a 2 demãos (conforme técnica aplicada) com intervalo de 4 a 6 horas entre as aplicações.


**Secagem (25°C)**

Ao toque: 04 – 06 horas  
 Manuseio: 10 - 12 horas  
 Entre demãos: aguardar de 18 a 24 horas, de acordo com as condições meteorológicas.

A superfície a ser pintada deverá estar sempre seca isenta de contaminantes como, poeira, graxa, óleo, etc. Não deve apresentar partes soltas ou mal aderidas. (NBR 13245/92). Superfícies com brilho devem ser lixadas antes e limpas para remover a poeira.

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, caso necessário, diluir o produto com água potável, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.

O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação, varia de acordo com a diluição e do tipo de material a ser aplicada e do conhecimento e habilidade técnica do aplicador.


**Instruções Gerais:**

O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e **CONHECIMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DO APLICADOR**.

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que esta sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.

Antes de iniciar o trabalho você deverá medir a parede para calcular a quantidade dos materiais que serão utilizados. A cor real escolhida no catálogo de cores, por razões técnicas, tem caráter meramente referencial. Por isso, recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada, para

evitar possíveis variações de tonalidade em complementos da área aplicada. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos, evite retorques isolados após a secagem do produto e não interrompa a aplicação no meio das superfícies. A superfície pintada só poderá ser lavada, após 30 dias da sua aplicação.

**Cores:** Além das cores do catalogo, podem-se obter outros tons, misturando as cores entre si, ou adicionando-se corantes Brasimix em até 50 ml por galão de 3,6 litros. As cores formuladas com concentrados a base de pigmentos orgânicos (mais ecológicos), como amarelo, laranja, vermelho, verde, magenta e violetas, em função de sua natureza e performance, quando utilizadas em pinturas externas podem sofrer desbotamentos em decorrência da ação do intemperismo natural, sem ocasionar nenhum problema à integridade do filme da tinta



Rendimento teórico

1,0 a 2,0 kg por m<sup>2</sup>. Lata de 28Kgs rendem em média 22 a 24 metros quadrados por demão. O rendimento depende da superfície a ser aplicada, da rugosidade e porosidade da superfície e do método de aplicação. Varia de acordo com o desenho e acabamento desejado e do conhecimento e prático do aplicador.



Normas de Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.