


Revisão: 01 – 13/08/2020

DEMARCAÇÃO VIÁRIA
DM 15...(conforme cores)

	Descrição:	Produto formulado a base de resina acrílica para demarcação viária horizontal, em combinação com pigmentos e cargas minerais. Atende norma ABNT 11.862
	Uso e Aplicações:	Recomendado para pinturas de pavimentação, rodovias entre outros tipos de demarcação viária horizontal.
	Diluyente/Catálise:	Utilizar TN 71.00.527 ou TM 06.00.224 na proporção de 15 a 20%
	Viscosidade à 25°C CF4:	100 a 140 seg.
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 74 +/- 2 % Por volume: 40 +/- 2%
	Formas de Aplicação:	Revolver (Pressão de 40 a 50 libras), Airless, Pincel ou máquinas automáticas – se for específica para produtos a base de solvente)
	Demão(s) recomendada(s):	Demão única ou 2 demãos, dependendo do equipamento de pintura utilizado, desconsiderando imperfeições do substrato.
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 20 - 30 min Ao Manuseio: 02 a 04 Horas Final: 24 horas
	Instruções Gerais:	Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluindo de acordo com o equipamento de pintura utilizado. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo.
	Rendimento teórico:	4m ² /litro/demão a espessura seca de 100 microns
	Densidade:	1,35 +/- 0,050 g/cm ³
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq .