












MASSA ACRÍLICA

MS 46.05.001

Disponível nas embalagens de: **1.450kg, 5,5kg, 12kg e 20kg e 28kg**

	Descrição:	<p>Massa à base de água, com grande poder de agregação e enchimento, perfeita aderência, fácil aplicação e lixamento. Atende as normas ABNT NBR: 15.348 e 11.702/2010 – Tipo 4.7.1</p>
	Uso e Aplicações:	<p>Recomendada para corrigir imperfeições externas e internas de reboco novo, firme e seco, rachaduras em paredes, fibrocimento, blocos de concreto, madeira previamente selada, alvenaria, pinturas antigas, bem aderidas, previamente lixadas, permitindo obter efeito decorativo sofisticado e moderno.</p>
	Diluinte/Catálise:	Pronto para uso, se necessário, utilizar até 5% de água
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 75 +/- 2%
	Formas de Aplicação:	<p>Desempenadeira e espátula de aço Para superfícies muito porosas e absorventes, aplicar uma demão prévia de Fundo Preparador de Paredes ou Selador Acrílico Pigmentado.</p>
	Demão(s) recomendada(s):	Aplicar as demãos com intervalo de 3 horas entre as aplicações, até eliminar os defeitos..
	Secagem (25°C)	Ao ar: 04 horas
	Instruções Gerais:	<p>Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com Água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. Preparar a superfície conforme Norma ABNT NBR 13.245 de 02/95, que deverá estar seca, firme, coesa, limpa e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.</p>
	Rendimento teórico:	02 m ² /litro/demão (informação teórica, não considerando tipo de superfície).
	Densidade:	1,750 +/- 0,020 g/cm ³
	Normas de Segurança:	<p>Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.</p>