


PRIMER ACABAMENTO SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO PA 01...(conforme cores)


Descrição:


Composto de resinas alquídicas especiais combinadas com pigmentos e cargas sintéticas e naturais de alta qualidade, de excelente aderência às superfícies, rápida secagem, fácil aplicação e resistências as intempéries


Uso e Aplicações:

Recomendado como fundo e acabamento acetinado para ambientes interno e externo, sobre superfície metálicas, e madeira, manutenção industrial e estruturas metálicas,


Diluyente/Catálise:

Utilizar Thinner Acabamento TN 71.00.527 ou TN 06.00.003na proporção de 15 a 20%


Viscosidade à 25°C CF4:

80 a 120seg.


Teor de Sólidos:

Por Peso: 60 +/- 2 %


Por volume: 45 +/- 2%


Formas de Aplicação:

Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) /Airless


Demão(s) recomendada(s):


Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 10 a 20 minutos entre passadas. Espessura seca por demão de 30 a 40 microns


Secagem (25°C)

Ao Toque: 01 a 02 horas

Ao Manuseio: 04 a 06 horas

Final: 24 horas


Instruções Gerais:

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajusta a viscosidade com o TN 71.00.527 OU TN 06.00.003 de acordo com o equipamento de aplicação.


Rendimento teórico:

40 a 45 m²/galão/demão

Densidade:

1,250 +/- 0,020 g/cm³


Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.