

VERNIZ ISOLANTE PARA MADEIRA

VN 36.00.569



Descrição: Produto formulado a base de resina especial, álcool, éster glicólico, acetato e aditivo.




Uso e Aplicações: Indicado como isolante para madeiras resinosas como Nó de Pinus, Ipê, Cumaru, Itaúba, Grapia, Peroba e Jatobá



Diluyente/Catálise: Produto pronto para uso, de acabamento semi brilho



Formas de Aplicação: Trinchas de cerdas macias



Demão(s) recomendada(s): Aplicar 02 A 03 demãos com intervalo de 2 a 4 horas entre demãos.



Secagem (25°C)
 Ao Manuseio: 02 horas
 Final: 24 horas



Instruções Gerais: Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, entre outros.



Rendimento teórico: 06 a 08 m² /litro/demão

Densidade: 0,832 + / - 0,010 g/cm³



Normas de Segurança: Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.