FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000
www.brasilux.com.br

BRASJET - SPRAY ALTA TEMPERATURA

Descrição: Tinta Spray a base de resina, solventes e gases butano e propano.

Código: **ST 55...(conforme cores)**

Uso e Aplicações: Tinta especialmente desenvolvida para pinturas externas em superfícies metálicas expostas a altas temperaturas como escapamentos, chaminés, lareiras, churrasqueiras e fogões proporcionando uma resistência em temperaturas de até 600ºC.
Aplicação simples, rápida e fácil devido a sua embalagem spray.
*Venda proibida para menores de 18 anos. Observe a lei local.

Instruções de uso: Mexer bem a embalagem antes e durante o uso;
Aplicar o produto a uma distância de até 30 cm da superfície;
Faça a aplicação com movimentos uniformes evitando imperfeições;
Aplicar demãos com intervalo de até 3 minutos;
Ao término do uso vire o tubo de ponta cabeça e aperte o bico até que saia apenas gás evitando o entupimento, se o bico entupir retire-o e coloque em um recipiente com thinner, se precisar utilize uma agulha fina;
Produto não indicado para aplicações com umidade elevada ou temperaturas abaixo dos 15ºC; Mantenha o produto em local coberto, seco e arejado longe do calor.

Demão(s) recomendada(s): Aplicar demãos finas, em movimentos constantes e uniformes. Evite que a tinta escorra aplicando a 1ª demão mais pulverizada, para que essa demão sirva de ancora para as demais.

Secagem (25ºC)
Intervalo entre demãos de 5 a 10 minutos;
Ao toque 5 a 10 minutos;
Manuseio 2 a 3 horas;
Total 72 horas.

Instruções Gerais:
PREPARO DE SUPERFÍCIE:
Lixar a superfície, remover toda a tinta velha como também as impurezas (poeira, gordura) com água e sabão neutro, se necessário.
ATENÇÃO:
Para uso em altas temperaturas o produto deve ser curado a 200ºC por 60 minutos.
Este produto não deve ser aplicado em locais que terão contato com alimentos, como parte interna de fogões e microondas. Não aplicar sobre isopor, superfícies de plástico ou acrílico.
Não aplicar em temperaturas abaixo de 15ºC ou com elevada umidade.
Agite a lata entre as demãos.
Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em thinner, se necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.

Rendimento: de 1,0m² a 1,2 m² por embalagem.

Normas de Segurança: Produto Inflamável. Manter a embalagem fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca, furar ou reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.