

## BOLETIM TÉCNICO

### VERNIZ ACRÍLICO – BRASI-BRILHO

Descrição:	Produtos formulados a base de resinas acrílicas elastoméricas solúveis em água combinadas com aditivos especiais de alta qualidade. Possui aspecto leitoso que se torna transparente ao secar. Com alto poder de penetração e controle de respingamento, proporciona acabamento brilhante de alta resistência a intempéries, ótima dureza e flexibilidade com secagem rápida e baixo odor.
Uso e Aplicações :	Seu uso é recomendado para aplicação em ambientes externas e internas, fachadas de tijolos aparentes (tijolinhos à vista) e onde existe a necessidade de aumentar a resistência e melhorar o acabamento.
Código do Produto:	VN 46.00.001
Cor:	Incolor
Diluyente:	Água potável
Método de Aplicação:	Pincel, trincha, rolo de lã (pelo baixo ou espuma) e ou pistola convencional. Aplicar 1ª demão como Fundo, diluído com 20% de água potável; Aplicar 2ª demãos com diluição de 15% de água potável após intervalo de secagem de no mínimo 3 à 4 horas. Para melhor impermeabilização e acabamento recomenda-se aplicação de 3ª demão diluída 15% de água potável depois de 4 horas de aplicada a 2º demão.
N.º Demão Recomendadas:	02 à 03 demãos
Rendimento Teórico :	10 à 15m <sup>2</sup> / litro/ demão. O rendimento varia conforme a superfície a ser aplicada quanto a sua rugosidade e porosidade, métodos de aplicação.
Secagem:	Ao toque: 30 minutos Final: 7 dias
Instruções Gerais	Não aplicar com a temperatura abaixo de 15°C, com umidade elevada, com chuva. Não aplicar em superfícies quentes ou sobre produtos siliconados. Não usar sobre pedra polida, cimento queimado, pedras pré-assentadas ou cimento novo (curo total do cimento: 60 dias). Em caso de formação de bolhas durante aplicação corrigir imediatamente evitando deslocamento. Usar apenas sabão neutro ou detergente para limpeza.
Preparação da Superfície :	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes , como, poeira, graxa, óleo e seca( sem excesso de umidade ou mofo ).
Estocagem :	A temperatura ambiente, 24 Meses.
Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.