





Revisão: 02 – 22/10/2020

ESMALTE SINTÉTICO IMERSÃO INDUSTRIAL (BRASILINE) IM 17...(conforme cores e brilho)

	Descrição:	Formulado a base de resinas alquídicas especiais combinadas com pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos e cargas sintéticas e naturais de alta qualidade, solventes isentos de benzeno e cargas especiais, proporcionando excelente aderência as superfícies e boa resistências às intempéries
	Uso e Aplicações:	Seu uso é recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, sobre superfícies metálicas e metais ferrosos, madeiras, manutenções industriais, implementos agrícolas e rodoviários, fabricas de carrocerias, industrias moveleiras, estruturas metálicas e maquinas em geral.
	Diluyente/Catálise:	Utilizar Solvente TN 06.00.003 na proporção de 10 a 15%(de acordo com a necessidade)
	Viscosidade à 25°C CF4:	80 a 120 seg.
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 60 +/- 2 %
	Formas de Aplicação:	Imersão ou pistola convencional
	Demão(s) recomendada(s):	01 demão. Espessura seca por demão de 20 a 30 microns
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 1 hora Ao Manuseio: 04 a 06 horas Final: 24 horas
	Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade com o Solvente TN 06.00.003 de acordo com o equipamento de aplicação. Manter o tanque em agitação bem como filtrar a tinta a cada 20 dias de uso.
	Densidade:	1,030 +/- 0,020 g/cm ³
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq .