

PIGMENTOS MIXING IMOBILIÁRIO (BRASIMIX)

BL 48...(conforme cores)

Disponível nas embalagens de: ¼ (900ml).




Descrição:

Concentrado de pigmento especialmente desenvolvido para obtenção de cores no sistema tintométrico Brasimix. Corantes produzidos com pigmentos, orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, resinas e aditivos especialmente selecionados e balanceados para conseguir tingir qualquer tipo de tinta látex. São ideais para máquinas de tingimento em lojas, para tingir produtos de uso arquitetônico no sistema Brasimix.




Uso e Aplicações:

Indicado para tingir tintas látex, acrílica, texturas e esmalte a base de água e esmalte sintético base de solventes. Disponível em 12 cores básicas e quando misturados nas bases, possibilitam a obtenção das mais diversas tonalidades. Indicado para pinturas de paredes externas e internas. A linha Base de corantes da Brasilux Tintas associa a alta qualidade, com alto ganho de rendimento e durabilidade tornando muito mais atraente a relação custo/benefício.



Códigos e Densidades

BL 48.02.170.01 – Amarelo ZC	- PE: 1,235 g/cm ³
BL 48.02.171.01 – Amarelo RT	- PE: 1,825 g/cm ³
BL 48.02.172.01 – Amarelo US	- PE: 1,190 g/cm ³
BL 48.02.173.01 – Amarelo ZT	- PE: 1,335 g/cm ³
BL 48.03.174.01 – Azul MS	- PE: 1,145 g/cm ³
BL 48.05.176.01 – Branco XT	- PE: 1,975 g/cm ³
BL 48.15.178.01 – Preto TT	- PE: 1,490 g/cm ³
BL 48.22.179.01 – Verde LS	- PE: 1,500 g/cm ³
BL 48.23.182.01 – Vermelho RS	- PE: 1,395 g/cm ³
BL 48.23.183.01 – Vermelho VT	- PE: 1,850 g/cm ³
BL 48.43.184.01 – Violeta FT	- PE: 1,475 g/cm ³
BL 48.43.187.01 – Rosa MM	- PE: 1,165 g/cm ³



Instruções Gerais:

Produto pronto para uso. Antes de transferir o produto para o reservatório da máquina, agite a embalagem de cabeça para baixo durante 1 minuto. Utilizar agitador mecânico, agitar pelo menos 3 min. antes de abrir a embalagem. Depois de abrir a embalagem, homogeneizar com espátula apropriada, removendo o conteúdo acumulado nas bordas do mesmo. Uma homogeneização adequada do concentrado é importante para conseguir a reprodutibilidade de cores.

Produto fabricado sobre rigoroso controle de qualidade. Suas características serão mantidas, desde que sejam corretamente armazenadas e seguidas as instruções de uso. Cores em tons plenos podem apresentar pequenas diferenças, mas não comprometem o resultado final. Não utilizar após data de validade.



Normas de Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. .

Não inalar os vapores. Após a manipulação lavar as mãos cuidadosamente. Não comer, beber nem fumar durante a manipulação. Conserve a embalagem fechada, em local coberto, fresco e seco. Mantenha fora do alcance das crianças. Levante com cuidado o peso bruto que exceda 10kg. Evitar o contato com a pele, olhos ou com a roupa. Em caso de contato acidental com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão enxágue a boca. NÃO provoque vômito. No caso de irritação das vias respiratórias, remover a pessoa para local ventilado. Contate um CENTRO DE INTOXICAÇÃO local ou um médico se sentir indisposição. Se você precisa ver um médico, tem uma embalagem ou o rótulo. Para limpeza use água, detergente neutro e esponja macia. Não perfure, não queime e não reutilize a embalagem. Não volcar em drenagens ou cursos de água. Descarte a embalagem de acordo com as regulações locais, nacionais e internacionais. Solicite a Ficha de Segurança deste produto ao seu distribuidor. <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.