

FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000 www.brasilux.com.br

CATALISADOR ALIFÁTICO PARA VIDRO CT 29.50.042



Descrição:

Produto formulado a base de isocianato alifático com solventes aromáticos e acetatos, para catálise de sistemas (PU) Poliuretano Bicomponente.



Uso e Aplicações:

Indicado como componente B para catálise de sistemas (PU) Poliuretano Bicomponente alifático e acrílico, para aplicação em vidros.

Catalisar 1x1 as linhas 19 / 23 / 24 / 26.



Instruções Gerais:

Após catálise do produto, aplicar em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes. Limpar o vidro com álcool isopropílico e aplicar 2 demãos com intervalo de 10 minutos entre passadas.



Densidade:

 $0.940 + / - 0.030 \text{ g/cm}^3$



Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara,

óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto

no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.