Revisão: 01 – 07/02/2021

DILUENTE PARA SINTÉTICO

TN 06.00.003

Descrição:	Produto formulado com solventes alifático e aromático, para obter uma evaporação balanceada.
Uso e Aplicações:	Recomendado para diluição de primers e esmaltes sintéticos, além de limpeza em geral.
Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajusta a viscosidade com o TN 06.00.003 de acordo com o equipamento de aplicação.
Densidade:	0,837 + / - 0,030 g/cm^3
Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.