FICHA TÉCNICA

Fone: (16) 3383-7000
www.brasilux.com.br

Revisão 01: 17/08/2022

SELADOR ADERENTE
SA 22.00.834

Descrição:

Formulado com resina acrílica, solventes aromáticos, cetonas, éteres e aditivos especiais.

Uso e Aplicações:

Selador acrílico monocomponente, pronto para uso.
Indicado para isolamento e promoção de aderência em superfícies contendo tinta envelhecida e em bom estado, recomendado para realização de alongamento auxiliando na orientação do alumínio e evitando manchamento de cores pratas.

Pode ser aplicado sobre Esmaltes Poliuretanos, Vernizes Poliuretanos, Lacas Nitro, Lacas Acrílicas e Esmaltes Sintéticos. Os produtos devem estar muito bem curados para receberem aplicação do selador aderente.

Aplicar 2 demãos cruzadas com intervalo de 5 – 10 minutos entre passadas.
Pressão do ar entre 45 – 50 lbs/pol2.

Instruções Gerais:
Preparação de Superfície:

Desengraxar a área a ser pintada com Solução Desengraxante TN 06.00.197.
Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas (se necessário).

Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.