BASE UNIVERSAL BRASIMIX AUTOMOTIVO
BM 00...(conforme cores)

Descrição:	pigmentos, solventes e aditivos.
Uso e Aplicações:	Pigmento exclusivo do BRASIMIX AUTOMOTIVO UNIVERSAL, para formulação de tintas utilizado em combinação com resinas (Verniz Base), conforme disponibilidade do cliente.
Diluente/Catálise:	Recomendado uso de solvente adequado ao tipo de resina utilizada na formulação da cor.
Viscosidade à 25ºC CF4: Teor de Sólidos:	A viscosidade será determinada de acordo com o tipo de tinta formulada no BRASIMIX UNIVERSAL(*) (*) Vide Ficha Técnica da tinta fórmula para maiores informações
Formas de Aplicação:	Depois de formulada a tinta, poderá ser aplicação de acordo com a Ficha Técnica de cada formulação realizada (*) (*) Vide Ficha Técnica da tinta fórmula para maiores informações
Demão(s) recomendada(s):	Processo de pintura terá variação de acordo com a tinta formulada (*) (*) Vide Ficha Técnica da tinta fórmula para maiores informações
Secagem (25ºC)	Conforme características da tinta fórmula (*) (*) Vide Ficha Técnica da tinta fórmula para maiores informações
Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, efetuar limpeza da superfície removendo impurezas como poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Seguir atentamente a pesagem indicada na fórmula do sistema BRASIMIX. Verifique a tonalidade antes da aplicação final do produto.
Observações:	Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto.
Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq.